



ULTRA®

Piccoli spruzzatori airless elettrici
Europa, Medio Oriente e Africa



QUALITÀ COLLAUDATA.
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA LINEA ENTRY-LEVEL

DI SPRUZZATORI ELETTRICI COMPATTI
ULTRA[®] BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

- GLI SPRUZZATORI PROFESSIONALI AD ALTE PRESTAZIONI PIÙ LEGGERI DEL SETTORE
- PRESTAZIONI E DURATA MIGLIORI DELLA CATEGORIA
- MASSIMIZZA L'OPERATIVITÀ CON L'ASSISTENZA SUL CAMPO PIÙ RAPIDA



NOVITÀ

CARATTERISTICHE ULTRA[®] 390 CON CAVO

FACILITÀ DI TRASPORTO

Il modello Stand pesa solo 12,2 kg!

- Leggero e compatto per un facile trasporto e più spazio nel veicolo

SPRUZZA UN VOLUME DI LITRI 3 VOLTE MAGGIORE RISPETTO AL CONCORRENTE PIÙ VICINO

Pompa a pistone Endurance[™] Vortex[®]

- Ruotando automaticamente il pistone garantisce la vita utile della pompa più lunga in assoluto

POTENTE MOTORE SENZA SPAZZOLE

Motore CC senza spazzole da 1,0 CV con Advantage Drive[™]

- Fornisce fino a 227 bar per prestazioni ottimali con un facile funzionamento senza manutenzione
- Gli ingranaggi in acciaio temperato garantiscono prestazioni affidabili

ELIMINARE I COSTOSI TEMPI DI FERMO

Sistema di sostituzione della pompa ProConnect[®]

- Cambi di pompa in pochi minuti, senza attrezzi, perni o parti che si possono perdere

FACILE MANUTENZIONE E MINORE RISCHIO DI INTASAMENTO

Filtri pompa Easy Out[®]

- Il filtraggio interno-esterno con un'ampia superficie garantisce una finitura di qualità con meno ostruzioni dell'ugello

FINITURA SUPERIORE CON MINORE OVERSPRAY

Pistola a spruzzo Contractor FTx[™] con SwitchTip LP[™] RAC X LP[™]

- Design Contractor collaudato, costruita per prestazioni affidabili ogni giorno
- Ottieni una durata dell'ugello fino a 2 volte superiore e il 50% in meno di overspray, fornendo al contempo una Perfect Airless Finish[™]



CLASSIC 390 PC
Cordless Stand
CEE : 25T863
Francia: 25T943

POTENZA E PORTABILITÀ ESTREME

CLASSIC 390 PC CORDLESS ALIMENTATO DA DE WALT[®]

- Batterie FLEXVOLT[®] da 6 Ah ad alta capacità: consentono di spruzzare fino a 23 litri per carica
- Fornito completo di due batterie e di un caricabatterie rapido raffreddato a ventola che ricarica una batteria in meno di 60 minuti.
- Pompa Endurance resistente con guarnizioni V-Max Blue[™] durevoli, asta Chromex[™] e cilindro in acciaio inossidabile temperato



GUARDALO IN AZIONE
graco.com/Ultra



CARATTERISTICHE ULTRA® 395

FACILITÀ DI TRASPORTO

Il modello Stand pesa solo 12,2 kg!

- Leggero e compatto per un facile trasporto e più spazio nel veicolo

SPRUZZA UN VOLUME DI LITRI 3 VOLTE MAGGIORE RISPETTO AL CONCORRENTE PIÙ VICINO

Pompa a pistone Endurance Vortex

- Ruotando automaticamente il pistone garantisce la vita utile della pompa più lunga in assoluto

ELIMINARE I COSTOSI TEMPI DI FERMO

Sistema di sostituzione della pompa ProConnect

- Cambi di pompa in pochi minuti, senza attrezzi, perni o parti che si possono perdere

FACILE MANUTENZIONE E MINORE RISCHIO DI INTASAMENTO

Filtri della pompa Easy Out

- Il filtraggio interno-esterno con un'ampia superficie garantisce una finitura di qualità con meno ostruzioni dell'ugello

COMPLETA IL LAVORO PIÙ RAPIDAMENTE

Motore CC senza spazzole da 1,1 CV con Advantage Drive

- Una maggiore potenza aumenta le prestazioni e la produttività per ogni lavoro
- Gli ingranaggi in acciaio temperato garantiscono prestazioni affidabili

EROGAZIONE DI PRESSIONE UNIFORME

SmartControl®

- Garantisce una pressione uniforme su ogni lavoro regolando automaticamente la velocità del motore in base alle dimensioni dell'ugello e alle esigenze di spruzzatura

COMFORT TUTTO IL GIORNO CON UNA FINITURA AIRLESS PERFETTA

Pistola a spruzzo Contractor PC™ con SwitchTip RAC X LP

- La pistola più leggera della sua categoria, con una forza di pressione del grilletto fino al 50% inferiore
- Ottieni una durata dell'ugello fino a 2 volte superiore e il 50% in meno di overspray, fornendo al contempo una finitura airless perfetta



SOLO 12,7 KG!

**UGELLO MAX 0,023"
2,0 L/MIN**

Ultra 395 Stand
CEE: 25F512
Francia: 25F514



GUARDALO IN AZIONE
graco.com/Ultra

PROVA ULTRA PRODUTTIVITÀ PORTATILE



ULTRA® 450 E 470

**INCLUDE TUTTE LE FUNZIONI DELL'ULTRA 395
E IN PIÙ:**

MAGGIORE UNIFORMITÀ DI SPRUZZATURA

SmartControl con display digitale

- Garantisce una pressione uniforme su ogni lavoro regolando automaticamente la velocità del motore in base alle dimensioni dell'ugello e alle esigenze di spruzzatura
- Fornisce pressione, litri, ore e diagnostica in tempo reale, ideale per il monitoraggio delle prestazioni e la tracciabilità della manutenzione

PREVENZIONE DELL'USURA DELLA POMPA

Sistema di protezione della pompa Watchdog™

- La funzione di spegnimento automatico intelligente si attiva quando lo spruzzatore esaurisce la vernice, proteggendo la pompa e mantenendo prestazioni costanti.

PULISCE 2 VOLTE PIÙ VELOCEMENTE

Sistema di pulizia a portata elevata FastFlush™

- Fornisce un flusso di fluido ad alta velocità per pulire la pompa 2 volte più velocemente con la metà del fluido



**UGELLO MAX. 0,023"
2,0 L/MIN**

Ultra 450 Stand
CEE: 25F515

**UGELLO MAX. 0,025"
2,3 L/MIN**

**PER PRESTAZIONI
ANCORA PIÙ ELEVATE**



Ultra 470 Stand
CEE: 25F526

UPGRADE ULTRA **XT**™

PER PROVARE L'ESPERIENZA AIRLESS COME MAI PRIMA D'ORA

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

NOVITÀ

**FINO A 10 VOLTE PIÙ SILENZIOSO CON IL
NUOVO SUONO DI QUALITÀ**

**QUALITÀ DI FINITURA SENZA
RIVALI CON LA PRESSIONE DI
ESERCIZIO PIÙ STABILE AL MONDO**

**MODALITÀ DI PRESTAZIONE
SELEZIONABILE™**

MASSIMA DURATA IN SERVIZIO

**MANUTENZIONE PIÙ VELOCE
DIRETTAMENTE IN CANTIERE**

PREVENZIONE DELL'USURA DELLA POMPA

**PULIZIA PIÙ VELOCE
CON MENO FLUIDO**

IL COSTO DI GESTIONE PIÙ BASSO

UN'ESPERIENZA DI SPRUZZATURA AIRLESS COME NESSUN'ALTRA

MOTORE XTREME TORQUE

Prova un nuovo livello di prestazioni con il primo motore progettato appositamente per la spruzzatura airless.

THE SOUND OF QUALITY

Il design avanzato elimina i treni di ingranaggi multistadio e riduce la velocità del 90% e il rumore fino a 10 volte.

CONTROLLO **RAPID-RESPONSE™**

Garantisce la pressione di esercizio più stabile al mondo. Selettore con incrementi di 1 bar con la gamma di pressioni più ampia (3-227 bar).

MODALITÀ DI PRESTAZIONE SELEZIONABILI CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN PULSANTE

Modalità bassa pressione: Gamma di prestazioni ottimizzata per eliminare l'overspray e migliorare la finitura.

Modalità alta pressione: Offre le massime prestazioni per tubi più lunghi e materiali difficili da atomizzare.

POMPA A PISTONE ENDURANCE VORTEX CON PROCONNECT

L'asta vortex a rotazione automatica bilancia l'usura e prolunga la durata della pompa; il collaudato sistema di sostituzione ProConnect elimina i tempi di inattività.

DISPLAY DIGITALE LED

Dispone di un luminoso display a LED di facile lettura. Osserva le prestazioni a distanza!

TURBOCLEAN™

Pulisce in modo efficiente 3 volte più velocemente con metà del fluido, riducendo considerevolmente i costi di smaltimento.

PROTEZIONE DELLA POMPA WATCHDOG

La funzione di spegnimento automatico intelligente si attiva quando lo spruzzatore esaurisce la vernice, proteggendo la pompa e mantenendo prestazioni costanti.



**ULTERIORI
INFORMAZIONI**
graco.com/UltraXT

Ultra 495 XT Stand
CEE : 19D527
Francia: 19D529



	Ultra 390 con cavo	Classic 390 PC Cordless	ULTRA 395 con cavo	ULTRA 450 con cavo	Ultra 470 con cavo	Ultra 490 con cavo <i>Xtreme</i>
DIMENSIONI MASSIME DELL'UGELLO	0,053 mm (0,021")	0,053 mm (0,021")	0,58 mm (0,023")	0,58 mm (0,023")	0,63 mm (0,025")	0,63 mm (0,025")
MAX BAR (PSI)	227 (3,300)	227 (3,300)	227 (3,300)	227 (3,300)	227 (3,300)	227 (3,300)
MAX LPM (GPM)	1,8 (0.47)	1,8 (0.47)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2.3 (0.6)	2.6 (0.7)
CV MOTORE	1,0 senza spazzole	7/8 senza spazzole	1,1 senza spazzole	1,1 senza spazzole	1,2 senza spazzole	1,3 Xtreme Torque
PESO KG (LB)	12,2 (27)	14 (31) Stand	12,7 (28)	12,7 (28)	13 (28) Stand	14 (31) Stand



		PICCOLE ELETTRICHE					ELETTRICHE MEDIE
MODELLO	SU CARRELLO - CODICE ARTICOLO (230V)	STAND - 25F509 HI-CART - 25F510	STAND (CEE) - 25T863 STAND (UK) - 25T943	STAND - 25F512 HI-CART - 25F513	STAND - 25F515 HI-CART - 25F516	STAND - 25F526	STAND - 19D525 HI-CART - 19D526
	SU CARRELLO - CODICE ARTICOLO (110V)	STAND - 25F511		STAND - 25F514			
POMPA	POMPA A PISTONE	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	PISTONE	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	SISTEMA DI SOSTITUZIONE PROCONNECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARATTERISTICHE	CONTROLLO PRESSIONE	Meccanico	Meccanico	SmartControl	SmartControl	SmartControl	Risposta rapida
	DISPLAY				✓ LCD	✓ LCD	✓ LED LUMINOSO
	SMARTDISPLAY XT						Opzionale
	FUNZIONE PULIZIA				FastFlush	FastFlush	TurboClean
	PROTEZIONE DELLA POMPA WATCHDOG				✓	✓	✓
	PROGUARD				✓	✓	✓
	FILTRO EASY OUT (60 MESH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PISTOLA AIRLESS	Contractor FTx	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	SWITCH TIP	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	TUBO FLESSIBILE	Tubo airless Blue Max II da 1/4 in x 15 m	Tubo airless Blue Max II da 1/4 in x 15 m	Tubo airless Blue Max II da 1/4 in x 15 m	Tubo airless Blue Max II da 1/4 in x 15 m	Tubo airless Blue Max II da 1/4 in x 15 m	Tubo airless Blue Max II da 1/4 in x 15 m
ALIMENTAZIONE	Con cavo	(2) Batterie DEWALT 54 V Max FlexVolt 6,0 ah e (1) caricabatterie rapido raffreddato a ventola	Con cavo	Con cavo	Con cavo	Con cavo	
PARTI DI USURA	POMPA DI RICAMBIO	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873	19D873
	KIT DI RIPARAZIONE	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



GUARDALO IN AZIONE
graco.com/Ultra

Visita il sito www.graco.com/contact per ulteriori informazioni